



EN 60598-1	230V / 50Hz	IP 54	IK 10		CE	70W
------------	-------------	-------	-------	--	----	-----

Domeniul de utilizare: Balizarea obstacolelor aeriene fixe sub 3000m alt. Categoria lampă de mică intensitate tip A (10 cd)

Descriere:

Carcasa: Din aliaj de aluminiu, turnată sub presiune, vopsită galben

Ramă: Din aliaj de aluminiu, turnată sub presiune, vopsită galben

Dispensor: Din PC roșu (la cerere galben, transparent sau albastru)

Montaj:

-pe țevă cu diametrul de 40mm printr-un colier metalic zincat,
-prin flanșă din tablă de oțel zincat cu 4 șuruburi M4X45

Sursa: Incandescentă-traffic

Dulie: E27

Certificat: LBO-09/2000

Standard: SR EN 60598-1

Application: Beaconage of fixed aerial obstacles under 3000m alt. Low- intensity light type A (10 cd)

Description:

Body: Diecast yellow painted aluminum alloy

Frame: Diecast yellow painted aluminum alloy

Diffuser : Red PC (yellow, transparent, or blue on request)

Mounting:


-by a zinc - plated metallic collar on a pole with a 40 mm diameter
-by a zinc - plated steel sheet flange with 4 screws M4x45

Source: Incandescent-traffic

Socket: E27

Certificate: LBO-09/2000


Standard: SR EN 60598-1




pg.316

- * - Produs supus recertificării.
Pentru noile surse contactați producătorul
- * - Product subject to recertification.
For new lamps contact manufacturer.

LBFR-03
cu colier/with collar



LBFR-03
cu flanșă/with flange



Tip/Type	Cod produs/ Product code	Mod de fixare/ Fastening mode	Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
1x100W	45461025	cu colier / with collar	2.50	A65
1x100W	45461026	cu flanșă / with flange	2.38	

