



PL-Q 4 Pin

PL-Q 16W/830/4P 1CT

A PL-Q egy magas hatásfokú, körte alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használatos. Miközben biztosítja a hatékony energiafelhasználás minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek – különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén – az alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényterítésének köszönhetően. A 4 érintkezős változat elektronikus szerelvényekkel történő használatra készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	GR10q
Fej információ	4P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 50% fail Preheat EL,3h	13000 hr
Life to 50% fail Nonpreh EL,3h	6000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	4000 hr
Life to 10% fail Preheat EL,3h	8000 hr
Life to 10% failures EM	6000 hr
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	4 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	22 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	60 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	89 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	95 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	98 %
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K

Kromatikus koordinátaérték X	440 -
Kromatikus koordinátaérték Y	403 -
LLMF HF 12000h Rated	69 %
LLMF HF 8000h Rated	74 %
LLMF HF 6000h Rated	78 %
LLMF HF 4000h Rated	83 %
LLMF HF 2000h Rated	90 %
Lum Flux Rated HF 25°C,horiz	1050 Lm
Lum Flux Nominal HF 25°C,horiz	1050 Lm
Lum Efficacy Rated HF 25°C,hor	66 Lm/W
Design Temperature	25 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	16 W
Lámpafeszültség EL 25°C	93 V
Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.180 A
Szabályozható	igen
Lámpa áram, EM 25°C	0.195 A
Fényforrás teljesítmény EM 25°	16.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	16.0 W

PHILIPS

sense and simplicity

Fényforrás teljesítmény EL 25°	16 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	16 W
Lámpafeszültség EM 25°C	103 V

Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	4 mg

Termék méretek

Teljes hossz C	141 (max) mm
Overall Length Rim C1	51 (max) mm
Átmérő D	15 (max) mm
Átmérő D1	27.5 (max) mm
Teljes szélesség E	138 (max) mm

Szélesség F	41 (max) mm
Fej hossz U	40 (max) mm

Termék adatok

Rendelési kód	269898 25
Termékkód	871150026989825
Termék név	PL-Q 16W/830/4P 1CT
Rendelési terméknev	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	10
csomag per gyujto	10
Vonalkód a terméken	8711500269898
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500270030
Logisztikai kód(ok)	927939183040
-12NC	
ILCOS kód	FSS-16/30/1B-E-GR10q
Nettó darabsúly	68.000 gr


Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési

pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.

- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.


Méretezett rajza



GR10q, 4P



Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)	D1 (Max)	E (Max)	F (Max)	U (Max)
PL-Q 16W/830/4P	141	51	15	27.5	138	41	40

Méretezett rajza



GR10q

Fotometriai adatok



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak