



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT

Energiatakarékos kompakt fénycső Kompakt kisnyomású higanygőz
kisülőlámpa 2 csöves kivitel

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Nagyfrekvencia [Nagyfrekvencia]
Fej	2G11
Fej információ	4P
Life to 50% fail	20000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	7500 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	14000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	50 %
20000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	82 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	865 [CCT of 6500K]
Színvisszaadási index	80 Ra8
Színleírás	Hidegfehér nappali fény
Színhőmérséklet	6500 K
Kromatikus koordi- nátaérték X	309 -
Kromatikus koordi- nátaérték Y	332 -

LLMF HF 20000h	87 %
Rated	
LLMF HF 16000h	88 %
Rated	
LLMF HF 12000h	90 %
Rated	
LLMF HF 8000h	91 %
Rated	
LLMF HF 6000h	92 %
Rated	
LLMF HF 4000h	93 %
Rated	
LLMF HF 2000h	94 %
Rated	
Lum Flux Rated HF	4500 Lm
25°C,horiz	
Lum Flux Nominal	4800 Lm
HF 25°C,horiz	
Lum Efficacy Rated	82 Lm/W
HF 25°C,hor	
Design Temperature	30 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesít- mény	55 W
Lámpafeszültség EL	105 V
25°C	
Lámpa áram, elektro- nikus 25°C	0.525 A
Szabályozható	igen
Fényforrás teljesít- mény EL 25°	55.0 W
Fényforrás teljesít- mény EL 25°	55 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-L 4 Pin

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	2.0 mg

• Mérési körülmények

Calibration Current	0.550 A
HF Generator Rated Voltage	202 V
Resistor	185 ohm

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	509.2 (max) mm
Insertion Length B	535 (max) mm
Teljes hossz C	541.6 (max) mm
Átmérő D	37.7 (max) mm

Átmérő D1

18 (max) mm

• Termék adatok


Rendelési kód	261700 40
Termékkód	871150026170040
Termék név	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500261700
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500261717
Logisztikai kód(ok)	927908786570
-12NC	
ILCOS kód	FSDH-55/65/1B-L/P-2G11
Nettó darabsúly	134.000 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied control gear

- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes



Méretezett rajza



Méretetek

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-L 55W/865/4P HF	509.2	535	541.6	37.7	18

Fotometriai adatok



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak