

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT

Kétvégén fejt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrások csillogó fehér fénnel és stabil színhőmérséklettel a teljes élettartam során

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	RX7s
Lámpa forma	T22 [T 22mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)]
5%-os meghibásodás élettartama	9000 hr
Life to 10% failures	13000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	15000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	16000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet meghatározás	2990 K
Kromatikus koordinátaérték X	0.434 -
Kromatikus koordinátaérték Y	0.397 -
Rendszer fényhasznosítás EL	78 Lm/W
Luminous Flux Lamp EM	6500 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	86 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	87 %
Fényáram avulás 5000 óránál	80 %

Fényáram avulás 10000 óránál	70 %
------------------------------	------

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EM	88 W
Rendszer teljesítmény EL	83 W
Fényforrás teljesítmény	70 W
Fényforrás teljesítmény EM	71.0 W
Lámpafeszültség	92 V
Lámpa áram, EM	0.97 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90% újragyújtási idő	3 (max) min
Szabályozható	15 (max) min srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	3.7 mg
----------------------	--------

• UV-karakterisztika

PET (NIOSH) károsodási tényező	41 h.klx 0.23 -
--------------------------------	--------------------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Lapítás hőmérséklete	280 (max) C
Burahőmérséklet	500 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

• Termék méretek

Reference Length A	114.2 mm
Insertion Length B	117.6 (max) mm
Teljes hossz C	119.63 (max) mm
Átmérő D	22 (max) mm
Light Center Length L	57.1 mm
Ívhossz O	8 mm
Light Center Length L [inch]	2.25 in
Teljes hossz C (inch)	4.6875 (max) in
Átmérő D (inch)	0.75 in

• Termék adatok

Rendelési kód	197825 15
Termékkód	871150019782515

Termék név	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT
Rendelési terméknév	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500197825
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500197832
Logisztikai kód(ok)	928082205125
-12NC	
ILCOS kód	MD-70/30/1B-H-RX7s
Nettó darabsúly	0.021 kg

Figyelmeztetések és biztonság



- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

Méretezett rajza


CDM-TD

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 70W/830 RX7s	119.63	22	-	8	-



RX7s

Fotometriai adatok



MASTERColour CDM-TD /830MASTERColour CDM-TD /830



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak