



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue este un stabilizator de curent convenabil ca preț, compact, ușor și de înaltă frecvență pentru utilizarea în sisteme cu o putere sub 25 W în combinație cu lămpi TL mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C, și PL-L/S. Gama HF-M Blue are un design robust, îndeplinește toate cerințele relevante internaționale în materie de siguranță și de performanță și are un indice de eficiență energetică (CELMA EEI) A2.

Catalog de date

General Information	
Cod aplicație	mk1
Tip lampă	TL/TL5/PL-L
Număr de lămpi	1 piese/unit
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	60
Repomire automată	Yes
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	230 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0.64
Timp de aprindere (max.)	0.5 s
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%~+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)	-10%~+10%
Pierderi de putere (nom.)	1.9-2.2 W
Wiring	
Tip conector borne de intrare	Insert
Borne de intrare culoare	Orange
Borne de ieșire culoare	Grey
Tip conector borne de ieșire	Insert
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	1.50 m


Lungime cablu cablaj fierbinte	0.30 m
Lungime bandă cabluri	8.0-9.0 mm
Secțiune transversală bornă de intrare	0.50-1.50 mm ²
Secțiune transversală bornă de ieșire	0.50-1.50 mm ²
System characteristics	
Putere nominală lampă-balast	24 W
Temperature	
T-Ambiantă (max.)	40 °C
T-Ambiantă (min.)	-10 °C
T-Cuție maximă (max.)	75 °C
Mechanical and Housing	
Carcasă	SH
Emergency Operation	
Tensiune baterie aprindere lampă	194-254 V
Approval and Application	
Clasificare IP	IP 20 [Ingress Protection 20]

HF-Matchbox Blue

Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat VDE Certificat CB
Product Data	
Cod complet produs	871150053638930
Nume comandă produs	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
EAN/UPC - Produs	8711500536389
Cod de comandă	53638930

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	50
Material nr. (12NC)	913700417966
Greutate netă (bucată)	0.040 kg

Cote



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4.4 mm

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

