



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Echipamentul PrimaVision Power este conceput pentru performanța optimă a lămpilor CDM de 100 și 150 W – ideal acolo unde lumina de înaltă intensitate este importantă.

Catalog de date

General Information	
Tip lampă	CDM
Număr de lămpi	1 piese/unit
Adecvat pentru uz la exterior	No
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	6
Repomire automată	Yes
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență de lucru (nom.)	0.14 kHz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0.95
Tensiune aprindere (max.)	5.0 kV
Timp de stingere aprindere (nom.)	20 min
Performanță tensiune rețea (CA)	-10%+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)	-18%+10%
Curent de scurgere la pământ (max.)	0.35 mA
Lățime curent de pomire	.50 ms
Abatere putere constantă	-3%/+3%
Pierderi de putere (nom.)	10 W
Vârf curent de pomire (max.)	50 A

Wiring	
Capacitate cabluri ieșire - reciproc (nom.)	200 pF
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2.0 m
Lungime bandă cabluri	10.0-11.0 mm
Secțiune transversală cablu contact balast	0.50-2.50 mm ²
Tip conector	Insert
System characteristics	
Putere nominală lampă-balast	150 W
Temperature	
T-Ambiantă (max.)	60 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	85 °C
T-Magazie (min.)	-25 °C
T-carasă durată de viață (nom.)	75 °C
T-Cutie maximă (max.)	85 °C
Mechanical and Housing	
Carcasă	/S

PrimaVision Power for CDM

Approval and Application


Protecție activă la temperatură	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard vibrații	IEC60068-2-6 F c
Standard protecții	IEC 60068-2-29 Eb
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat VDE Certificat VDE-EMV Certificat CB
Nivel de zgomot și de zgomot	Inaudible

Product Data

Cod complet produs	871150091052330
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs	8711500910523
Cod de comandă	91052330
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	12
Material nr. (12NC)	913700614066
Greutate netă (bucată)	0.360 kg

Cote



HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

