



HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer III PL-T/C/R/T5c este un stabilizator de curent electronic durabil, subțire și de înaltă frecvență pentru o gamă largă de aplicații CFL - ni. Este ideal pentru aplicații în care este cerut un grad ridicat de eficiență energetică. Gama HF-Performer EII are un design robust, îndeplinește toate cerințele relevante internaționale de siguranță și performanță și este eficientă energetic (CELMA EEI A2).

Catalog de date

General Information	
Cod aplicație	EII
Varianta tip	mk4
Tip lampă	PL-T/C/L/TL5C
Număr de lămpi	1 piese/unit
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28
Repomire automată	Yes
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență de lucru (max.)	- kHz
Frecvență de lucru (min.)	42 kHz
Frecvență de lucru (nom.)	45 kHz
Metodă de aprindere	Warm Start
Factor de vârf (max.)	1.7
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0.95

Timp de aprindere (max.)	0.52 s
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)	-10%+10%
Curent de scurgere la pământ (nom.)	0.5 mA
Lățime curent de pomire	0.25 ms
Abatere putere constantă	-2%/+2%
Factor balast (nom.)	1
Pierderi de putere (nom.)	2.86-2.66 W
Vârf curent de pomire (max.)	18 A

Wiring	
Tip conector borne de intrare	Insert
Capacitate cabluri ieșire - reciproc (nom.)	200 pF
Tip conector borne de ieșire	Insert
Lungime cablu cablaj fierbinte	0.75 m
Lungime bandă cabluri	7.5-8.5 mm

HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C


Corp de iluminat dual: master/slave	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Secțiune transversală bornă de intrare	0.50-1.50 mm²
Secțiune transversală bornă de ieșire	0.50-1.50 mm²
Capacitate cabluri ieșire rece la pământ (nom.)	200 pF
System characteristics	
Putere nominală lampă-balast	22-42 W
Putere nominală lampă pe PL-T/C	22/42 W
Temperature	
T-Ambiantă (max.)	50 °C
T-Ambiantă (min.)	-25 °C
T-Magazie (max.)	80 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
T-carcasă durată de viață (nom.)	75 °C
T-Cutie maximă (max.)	75 °C
T-Aprindere (max.)	50 °C
T-Aprindere (min.)	-25 °C
Emergency Operation	
Tensiune baterie aprindere lampă	198-254 V
Tensiune baterie funcționare lampă	176-254
Approval and Application	
Indice de eficiență energetică	A2
Clasificare IP	IP 20 [Ingress Protection 20]

EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de performanță	IEC 60929
Standard de calitate	ISO 9000:2000
Standard de mediu	ISO 14001
Standard emisii de curent armonic	IEC 61000-3-2
Standard imunitate EMC	IEC 61547
Standard vibrații	IEC68-2-6 F c
Standard protecții	IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate	EN 61347-2-3 clause 11
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Marcaj de temperatură	Yes
Standard urgență	IEC 60598-2-22
Nivel de zgomot și de zgomot	Inaudible

Product Data

Cod complet produs	871150091397530
Nume comandă produs	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
EAN/UPC - Produs	8711500913975
Cod de comandă	91397530
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	12
Material nr. (12NC)	913700630766
Greutate netă (bucată)	0.140 kg

Cote



HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4.5 mm	30.0	103.0	93.5	67.0	57.5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

